

Serie INOXIDABLE



Rueda monobloque en poliamida 6, resistente a la corrosión. Ref. **DO**. (Para más información ver Pág.65)

Buje con taladro liso.

Temperatura de resistencia, +5°C a +40°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Standard (07)** en acero **Inoxidable**. (Para más información ver Pág.9)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS
IGD 	80	32	120	107	100x85	80x60	9	IGD-080-L
	100	32	130	128	100x83	80x60	9	IGD-100-L
	125	36	140	155	100x85	80x60	9	IGD-125-L
	150	38	150	182	100x85	80x60	9	IGD-150-L
	150A	48	150	191	140x110	105x80/75	11	IGD-150-LA
	160	40	300	201	140x110	105x80/75	11	IGD-160-L
	200	49	300	240	140x110	105x80/75	11	IGD-200-L
IGDF 	80	32	120	107	100x85	80x60	9	IGDF-080-L
	100	32	130	128	100x83	80x60	9	IGDF-100-L
	125	36	140	155	100x85	80x60	9	IGDF-125-L
	150	38	150	182	100x85	80x60	9	IGDF-150-L
	150A	48	250	191	140x110	105x80/75	11	IGDF-150-LA
	160	40	300	201	140x110	105x80/75	11	IGDF-160-L
	200	49	380	201	140x110	105x80/75	11	IGDF-200-L
* Diámetro 80, 100, 125 y 150. Freno posterior. * Diámetro 150 y 200. Freno regulable. (Foto)								
IFD 	80	32	120	107	100x85	80x60	9	IFD-080-L
	100	32	130	128	100x83	80x60	9	IFD-100-L
	125	36	140	155	100x85	80x60	9	IFD-125-L
	150	38	200	182	100x85	80x60	9	IFD-150-L
	150A	48	250	191	140x110	105x80/75	11	IFD-150-LA
	160	40	300	201	140x110	105x80/75	11	IFD-160-L
	200	49	300	380	140x110	105x80/75	11	IFD-200-L
OPCIONES DISPONIBLES	 Ø 14 (80 - 100) Ø 16 (125) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO							 INOX
REFERENCIAS	IGDP más diámetro IGDFP más diámetro (Se añade la P)							Sobre pedido indicar. Consultar plazo.

* 150A: soporte de medida 160 para aro de 150 más ancho.

Serie INOXIDABLE 2



Rueda con bandaje de poliuretano color rojo. Ref. **EO**. (Para más información ver Pág.66)

Núcleo en poliamida 6, resistente a la corrosión.

Buje con taladro liso.

Temperatura de resistencia, -20°C a +70°C. Velocidad máxima 4 Km/h.

Soporte serie **Standard (07)** en acero **Inoxidable**. (Para más información ver Pág.9)

DATOS TÉCNICOS								REFERENCIAS
IEG 	80	30	120	117	100x85	80x60	9	IEG-080-L
	100	35	130	127	100x83	80x60	9	IEG-100-L
	125	35	140	155	100x85	80x60	9	IEG-125-L
	150	40	170	180	100x85	80x60	9	IEG-150-L
	150A	40	250	201	140x110	105x80/75	11	IEG-150-LA
	200	50	300	239	140x110	105x80/75	11	IEG-200-L
IEGF 	80	30	120	117	100x85	80x60	9	IEGF-080-L
	100	30	130	127	100x83	80x60	9	IEGF-100-L
	125	40	140	155	100x85	80x60	9	IEGF-125-L
	150	40	170	180	100x85	80x60	9	IEGF-150-L
	150A	40	250	201	140x110	105x80/75	11	IEGF-150-LA
	200	50	300	239	140x110	105x80/75	11	IEGF-200-L
	* Diámetro 80, 100, 125 y 150. Freno posterior. * Diámetro 200. Freno regulable. (Foto)							
IEF 	80	30	120	117	100x85	80x60	9	IEF-080-L
	100	30	130	127	100x83	80x60	9	IEF-100-L
	125	40	140	155	100x85	80x60	9	IEF-125-L
	150	40	170	180	100x85	80x60	9	IEF-150-L
	150A	40	250	201	140x110	105x80/75	11	IEF-150-LA
	200	50	300	239	140x110	105x80/75	11	IEF-200-L
OPCIONES DISPONIBLES	 Ø 14 (80 - 100) Ø 16 (125) SOPORTE GIRATORIO CON TALADRO LISO							 INOX
REFERENCIAS	IGEP más diámetro IGEFP más diámetro (Se añade la P)							Sobre pedido indicar. Consultar plazo.